¿Por qué comprar un Waldon?

Waldon® Trabaja Donde y Cuando Usted Lo Necesite.

Los equipos Waldon están construidos para desempeñarse en las condiciones mas severas donde otros equipos son incapaces de hacerlo. Las siguientes situaciones y aplicaciones son tan solo algunas de las áreas donde destaca el gran valor del diseño de Waldon.

CONTRATISTAS INDUSTRIA LIGERA METALES PRIMARIOS FERTLIIZANTES GUBERNAMENTALES MANEJO DE CHATARRA

Condiciones de terreno adversas - lodo, nieve o rampas con aceite. (Perfectas para nuestras unidades articuladas Waldon con tracción en las 4 ruedas)
Restricciones físicas - espacios de poca altura, curvas cerradas, lugares de trabajo estrechos y pequeños. (Aplicaciones ideales para el tamaño de nuestras unidades Waldon)
Condiciones de pisos difíciles - Chatarra de aluminio, papel, vidrio, alambre, acero, etc. (Los neumáticos sólidos y la articulación de nuestras unidades hacen que se trabaje sobre esas superficies con facilidad)
Múltiples turnos - mantenimiento mínimo incluso con múltiples operadores a lo largo de turnos de trabajo continuos. (las máquinas Waldon aguantan la carga de trabajo y se desempeñan sin problema)
Ambientes hostiles - entornos hostiles como el polvo, sal, corrosión de fertilizantes y operaciones de metales primarios. (Una labor bien recibida por todos los cargadores y montacargas Waldon)

- Plantas de fundición de aluminio
- Fabricación de papel
- Acereras
- Fabricación de ladrillos y bloques de concreto
- Plantas de fundición de acero
- Producción de Cemento
- Minería
- Construcción
- Gubernamentales
- Reciclaje
- Fabricación de Vidrio
- Manejo de chatarra
- Puertos
- Operaciones con grava y arena
- Operaciones de viveros

WALDON®
201 West Oklahoma Ave. • Fairview, OK 73737
580.227.3711 • Fax 580.227.2165
www.waldonequipment.com

Nota: Los modelos publicados pueden contar con equipo opcional. Bajo nuestra política de mejora, Waldon se reserva el derecho para modificar especificaciones en cualquier momento sin previo aviso o notificación. Todas las especificaciones cumplen con los estándares SAE y ANSI donde aplican.

4500B
Montacargas

MONTACARGAS DE MÁSTIL CON CAPACIDAD DE 4,000 LB

Capacidades de Carga —	2-Rieles
Max. en Planta, ANSI B56.1	4,000 lbs. (1816 kg)
Altura Elevación	0-8 pies. (0-2.43 mts)
Altura Total Mástil Abajo	8 pies Mástil = 67 pulg. (1701 mm)
Altura Libre	41 pulg. (1041 mm)
Ancho	48.25 pulg. (1225 mm)
Pasillos Intersectantes	106 pulg. (2692 mm)
Pendiente máxima abordable con carga de 3,000 lbs (1,363 kgs)	35%
Peso de Operación	8,200 lbs. (3719 kg)

Con tan solo 48.25 pulg. (1225 mm) de ancho y 80.1 pulg. (2034 mm) de altura, el montacargas Waldon 4500B esta diseñado para clientes que necesitan un montacargas compacto, resistente a terrenos difíciles para entrar a esas aplicaciones pequeñas y apretadas. Obtiene una producción alta con un costo bajo de mantenimiento en entornos laborares de múltiples turnos. Su corto ciclo y tracción en las 4 ruedas le pueden ahorrar muchas horas hombre, turno tras turno, en comparación con los montacargas de dos ruedas.

4500B
Cargador

CARGADOR COMPACTO DE 1/2 YARDA

Capacidad de Operación SAE	1,400 lbs. (635 kg)
Fuerza de Rompimiento SAE	5,950 lbs. (26477 N)
Carga de Vuelco, Recto	3,150 lbs. (1430 kg)
Vuelta Articulación al Máximo	2,800 lbs. (1271 kg)
Altura de Vaciado @ Extensión Máxima	92.0 pulg. (2337 mm)
Altura al ROPS	80.1 pulg. (2035 mm)
Longitud @ Altura de Carga SAE	131.1 pulg. (3330 mm)
Ancho con Cucharón Estándar	55.75 pulg. (1289 mm)
Peso de Operación	6,920 lbs. (3142 kg)

El Waldon 4500B esta diseñado específicamente para brindar un desempeño sobresaliente en aplicaciones en espacios limitados y techos bajos dentro de la industria pesada, minería o cualquier otro tipo de aplicaciones de manejo de materiales en ambientes difíciles.

El modelo 4500B mide 80.1 pulg. (2034 mm) de alto y tiene un radio de giro en pasillos intersectantes de 79 pulg. (2006 mm). Tiene un tren de transmisión hidráulico/mecánico de baja presión hidráulica y 2 velocidades, totalmente probado.

5100
Cargador

CARGADOR INDUSTRIAL DE 5/8 YARDA

Capacidad de Operación SAE	1,700 lbs. (772 kg)
Fuerza de Rompimiento SAE	5,000 lbs. (22250 N)
Carga de Vuelco, Recto	4,100 lbs. (1861 kg)
Vuelta Articulación al Máximo	3,500 lbs. (1589 kg)
Altura de Vaciado @ Extensión Máxima	
Hoyo Superior	99.7 pulg. (2533 mm)
Hoyo Inferior	70.0 pulg. (1778 mm)
Altura al ROPS	86.25 pulg. (2191 mm)
Longitud @ Altura de Carga SAE	145.1 pulg. (3686 mm)
Ancho con Cucharón Estándar	56.5 pulg. (1435 mm)
Peso de Operación	7,100 lbs. (3,223 kg)

El cargador modelo 5100 ofrece una fuerza de rompimiento muy alta, capacidad del cucharón muy popular y un costo de operación inusualmente bajo. El simple tren de transmisión hidráulico/mecánico dura y dura. Existen tres opciones de motor. Existen una variedad de opciones y piezas extras para personalizar el cargador para diferentes trabajos.

5100
Montacargas

MONTACARGAS DE MÁSTIL CON CAPACIDAD DE 4,000 LB

Capacidades de Carga — Max. en Planta	2-Rieles	3-Rieles
ANSI B56.1	4,000 lbs. (1816 kg)	4,000 lbs. (1816 kg)
Altura Elevación	0-14 pies (4.26 mts)	0-15 pies. (4.57 mts.)
Altura Total Mástil Abajo	8 pies = 76.5 pulg(1943 mm) 12 pies = 101 pulg (2565 mm) 14 pies = 115.5 pulg (2934 mm)	15 pies = 88.5 pulg(2248 mm)
Ancho	59.9 pulg (1521 mm)	59.9 pulg (1521 mm)
Pasillos Intersectantes	95.0 pulg (2413 mm)	95.0 pulg (2413 mm)
Pendiente máxima abordable con carga de 4,000 lbs	25%	25%
Peso de Operación	8 pies = 8,500 lbs. (3859 kg) 12 pies = 8,700 lbs. (3950 kg)	15 pies = 9,900 lbs (4494 kg) 14 pies = 8,900 lbs (4040 kg)

Al igual que el cargador 5100, el montacargas 5100 proporciona excelente funcionamiento de la maquina en trabajos difíciles. Es una buena opción especialmente en aplicaciones de carga de 4,000 lbs con rampas, uso interno/externo, uso totalmente externo o trabajos con superficies complicadas.

6000C
Cargador

CARGADOR MULTIUSO DE 1 YARDA

Capacidad de Operación SAE	2,700 lbs. (1226 kg)
Fuerza de Rompimiento SAE	10,450 lbs. (46503 N)
Carga de Vuelco, Recto	6,600 lbs. (2996 kg)
Vuelta Articulación al Máximo	5,400 lbs. (2452 kg)
Altura de Vaciado @ Extensión Máxima	107.0 pulg. (2718 mm)
Altura al ROPS	90.5 pulg. (2299 mm)
Longitud @ Altura de Carga SAE	170.3 pulg. (4325 mm)
Ancho con Cucharón Estándar	65.9 pulg. (1673 mm)
Peso de Operación	9,000 lbs. (4,086 kg)

Si la aplicación requiere mover rápidamente, de manera fluida y económica en espacios con restricciones, cargas de hasta 2700 lbs, el Waldon 6000C es una excelente opción.

El 6000C mide 7 pies 6 ½ pulg. (2.30 mts.) de alto y esta diseñado para proporcionar una unidad tractor/accesorio totalmente integrada para una variedad de usos especializados. La máquina cuenta con tracción hidrostática con mazas de torque en las cuatro ruedas para una mayor potencia y rango capacidad – tamaño.

6000C
Montacargas

MONTACARGAS TODO TERRENO CON CAPACIDAD DE 6,000 LB

Capacidades de Carga — Max. en Planta	2-Rieles	3-Rieles
ANSI B56.1	6,000 lbs. (2724 kg)	6,000 lbs. (2724 kg)
Altura Elevación	0-12 pies (3.65 mts)	0-15 pies (4.57 mts)
Altura Total Mástil Abajo	10 pies = 94 pulg(2387 mm) 12 pies = 105 pulg (2667 mm)	15 pies = 90.5 pulg (2299 mm)
Ancho	64.5 pulg. (1638 mm)	64.5 pulg (1638 mm)
Pasillos Intersectantes	96.0 pulg (2438 mm)	96.0 pulg (2438 mm)
Pendiente máxima abordable con carga de 6,000 lbs (2,727 kgs)	38%	38%
Peso de Operación	10 pies = 11,000 lbs. (4994 kg) 12 pies = 11,400 lbs. (5175 kg)	15 pies = 11,800 lbs (5357 kg)

El montacargas 6000C esta diseñado para el manejo de material industrial de grandes capacidades y superficies complicadas en áreas limitadas. Obtiene una producción alta con un costo bajo de operación en entornos laborares de múltiples turnos. Su corto ciclo y tracción en las 4 ruedas le pueden ahorrar muchas horas hombre, turno tras turno, en comparación con los montacargas de dos ruedas.

7000
Cargador

CARGADOR MULTIUSO DE 1 1/4 YARDA

Capacidad de Operación SAE	3,375 lbs. (1530 kg)
Fuerza de Rompimiento SAE	9,000 lbs. (40000 N)
Carga de Vuelco, Vuelta Articulación Máxima	6,750 lbs. (3070 kg)
Altura de Vaciado @ Extensión Máxima	105.0 pulg. (2670 mm)
Altura al ROPS	91 pulg. (2300 mm)
Longitud @ Altura de Carga SAE	190 pulg. (4825 mm)
Ancho con Cucharón Estándar	65 pulg. (1650 mm)
Peso de Operación	11,000 lbs. (4,990 kg)

Waldon mejora su tradición de máquinas robustas con su nuevo cargador el 7000. Algunas de las características nuevas son la transmisión hidrostática de tres velocidades con apagado manual, mayor distancia entre ejes, bastidor de muy alta resistencia y la cabina del operador rediseñada con asiento de suspensión. La unidad cuenta con motor Cummins B3.3 de 85 hp.

8500C
Cargador

CARGADOR COMPACTO DE 1 1/2 YARDA

Capacidad de Operación SAE	4,040 lbs. (1834 kg)
Fuerza de Rompimiento SAE	13,800 lbs. (61410 N)
Carga de Vuelco, Recto	10,700 lbs. (4858 kg)
Vuelta Articulación al Máximo	8,250 lbs. (3746 kg)
Altura de Vaciado @ Extensión Máxima	106.25 pulg (2699 mm)
Altura al ROPS	94.0 pulg. (2388 mm)
Longitud @ Altura de Carga SAE	174.6 pulg. (4435 mm)
Ancho con Cucharón Estándar	78.0 pulg. (1981 mm)
Peso de Operación	14,400 lbs. (6538 kg)

El modelo 8500C es el cargador mas compacto, mas potente en su capacidad en el mercado. Esta diseñado para uso intensivo en industria pesada, agricultura, construcción y otras aplicaciones en las cuales la combinación de maniobrabilidad, flexibilidad y potencia son de suma importancia.

Un motor turbo cargado Cummins QSB 4.5 de cuatro cilindros proporciona 115 hp netos SAE. Capacidad de arrastre es de 12,000 lbs (5,454 kgs.), profundidad de excavación 4 pulg. (101.6 mm), velocidad máxima en avante 12 mph. (19 kph.)

8500C
Montacargas

MONTACARGAS DE MÁSTIL CON CAPACIDAD DE 12,000 LB

Capacidades de Carga —	3-Rieles
Max. en Planta, ANSI B56.1	12,000 lbs. (5448 kg)
Altura Elevación	0-14 pies (4.26 mts.)
Altura Total Mástil Abajo	12 pies 9 pulg. (2337 mm) 14 pies 10 pulg = 102 pulg (2591 mm)
Ancho	75 pulg. (1905 mm)
Pasillos Intersectantes	106 pulg. (2692 mm)
Pendiente máxima abordable con carga de 12,000 lbs. (5,454 kgs.)	34%
Peso de Operación	12 pies 9 pulg = 21,000 lbs. (9,579 kg) 14 pies 10 pulg = 21,300 lbs (9,670 kg)

Mueva placas de aluminio, rollos de cable grandes, contenedores de chatarra o tarimas pesadas en pendientes de 34%, por lodo o nieve: opere en agua estancada capacidad total de frenado, altura total de 95.4 pulg. (2.42 mts.) permite librar obstrucciones de 8 pies (2.43 mts.), trabaje dentro de furgones de carga – no existe un montacargas con capacidad de 12,000 lbs (5,454 kgs.) mas productivo.

5 Razones para escoger Waldon:

- **Verdadera flexibilidad para múltiples trabajos**
- **Costo muy bajo de llantas**
- **Tracción en las 4 ruedas**
- **Bajos costos de equipo**
- **Poco tiempo de inactividad**

WALDON®

PRODUCTOS DURADEROS . . .
PERSONAL CONFIABLE

MAQUINAS ROBUSTAS
PARA CONDICIONES DIFICILES

WALDON®